SORTENVERZEICHNIS

Gesteinskörnungen nach DIN EN 13139:2002		06 CE 2516	Alkali-Richtlinie E I PST		Freiwillige Güteüberwachung PST bup
Firma:	WOLFF & MÜLLER Baustoffe GmbH	Datum: **09.04.2015**		Blatt Nr.: **1 von 1**	
Werk:	Quedlinburg				
Straße:	**Am Kieswerk 2**	Natürliche Gesteinskörnungen			
PLZ, Ort:	**04932 Röderland OT Haida**	Petrographischer Typ: **Quarzsand (Oberkreide)**			
WPK-Zertifikatsnummer		**2516-1010-008-13139**			

Beschreibung der Korngruppen

Lfd. Nr.	1	2	3	4	5
Sortennummer	401	405			
Korngröße (Korngruppe)	**0/1**	**0/2**			
Schüttdichte [Mg/m³]	/[1)]	/[1)]			
Gehalt an Feinanteilen	Kat. 1	Kat. 1			
Kornzusammensetzung	Tab. 1	Tab. 1			
Grobheit	MP	CP			
Feinheit	CF/MF	CF			
Kornformkennzahl	/[1)]	/[1)]			
Muschelschalengehalt	/[1)]	/[1)]			
Kornrohdichte [Mg/m³]	2,65	2,65			
Wasseraufnahme [M.-%]	0,1	0,1			
Alkaliempfindlichkeitsklasse (Teil 1 bzw. 2)	E I	E I			
Chloride [M.-%]	0,002	0,002			
Säurelösliches Sulfat	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$			
Gesamtschwefelgehalt	bestanden	bestanden			
Erstarrungs- u. erhärtungsstörende Bestandteile	bestanden	bestanden			
Leichtgewichtige Verunreinigungen	0,00	0,00			
Beurteilung von Feinanteilen	/[1)]	/[1)]			

[1)] Prüfung für den Anwendungsbereich nicht erforderlich

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Lfd. Nr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung **[falls nach Tabelle 4. 3 oder nach Fußnote b) Tabelle 2 erforderlich]** Durchgang durch das Sieb in [M.-%]														
		0,063 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	56,0 mm	63,0 mm
2	0/2	1,5	19		86	100										